



TOUCH

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat... Celé menu v českém jazyce.



G FAKTOR

Pračka PCH má G-FAKTOR 347. Nejvyšší ve své třídě – dokonalé odstředění.



ÚČINNOST

Optimální plnění: manuální zobrazení váhy prádla. Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie. Nízká spotřeba vody. Recyklace vody.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.



PŘIPOJENÍ

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení – komerční i mincovníkové prádelny.



OSTATNÍ

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304. Není potřeba ukotvení k zemi.

VOLBY

- Automatický važicí systém
- Pneumatické odpružení
- Přívod vody / páry
- Vypouštěcí ventily
- Vnitřní bubny - rozdělení na 2 nebo 3 komory
- Recyklace vody
- Několik měřičů energie
- Monitorovací systém hygieny



BUBEN	JEDNOTKY	PCH 2001
Kapacita plnění 1/10	Kg	200
G - faktor		347
PŘIPOJENÍ		PCH 2001 parní ohřev
Přívod vody	Palce	40 (6/4)"
Přívod páry	kW	32 (5/4)
Odtah	mm	10 (3/8)
Dávkování kapaliny	col	129+(50 vol. Dávkovací box)
Odtok	mm	160
Odtok pro rekuperaci vody volitelné	mm	160
El. připojení	kW	22,8
Napětí	N° x mm ² / A	400V/415V/3NAC 50/60Hz
Ampery	A	80
Kabeláž	mm ² Cu	5x16
Napětí *	N° x mm ² / A	480V/3AC/50/60 Hz
Ampery	A	80
Kabeláž	mm ² Cu	4x16
Napětí *	N° x mm ² / A	208V/220V/3AC/50/60Hz
Ampery	A	125
Kabeláž	mm ² Cu	4x35
Ohřev pára		5000kg/hod. - 8 barů=340kW
El. ohřev	kW	-----
Stlačený vzduch	L/s	2
voda	L/s	5
Tlak ve vstupech pro vodu	bary	2-6
Tlak ve vstupech pro vzduch	bary	7-10
Tlak ve vstupech pro páru	bary	6-8
ROZMĚRY		
Šířka	mm	2650(2850AWS)
Hloubka	mm	1850
Výška	mm	2250(2433)
Hmotnost	kg	5320

2023

