



### TOUCH

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej. USBpřipojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat... Celé menu v českém jazyce.



### G FAKTOR

Pračka PCH má G-FAKTOR 375. Nejvyšší ve své třídě – dokonalé odstředění.



### ÚČINNOST

Optimální plnění: manuální zobrazení váhy prádla. Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie. Nízká spotřeba vody. Recyklace vody.



### VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.



### PŘIPOJENÍ

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení – komerční i mincovníkové prádelny.



### OSTATNÍ

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI304. Není potřeba ukotvení k zemi.

### VOLBY

- Automatický važící systém
- Pneumatické odpružení
- Přívod vody / páry
- Vypouštěcí ventily
- Vnitřní bubny - rozdělení na 2 nebo 3 komory
- Recyklace vody
- Několik měřičů energie
- Monitorovací systém hygieny



BUBEN	JEDNOTKY	PCH 262		
Kapacita plnění 1/10	Kg	26		
G - faktor		375		
PŘIPOJENÍ		PCH 262 parní ohřev	PCH 262 elektrický ohřev	PCH 262 kombinovaný ohřev
Přívod vody	Palce	3/4"		
Přívod páry	kW	15 (1/2)	20(3/4)	----- Pv or Pn
Odtah	mm	75		
Dávkování kapaliny	col	15 (1/2)		
Odtok	mm	75/110		
El. připojení	kW	4,5	28,5	
Napětí	N° x mm <sup>2</sup> / A	400V/3NAC (3AC)50HZ	400V/3NAC (3AC)50HZ	
Ampery	A	20	50	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	5X2,5(4X2,5)	5X6 4x6	
Napětí *	N° x mm <sup>2</sup> / A	208V/3AC/50/60 Hz	208V/3AC/50/60 Hz	
Ampery	A	25	80	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x4	4x16	
Napětí *	N° x mm <sup>2</sup> / A	220V/3AC/50/60Hz	220V/3AC/50/60Hz	
Ampery	A	25	80	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x4	4x16	
Napětí*	N° x mm <sup>2</sup> / A	240V/3AC/50/60Hz	240V/3AC/50/60Hz	
Ampery	A	25	80	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x4	4x16	
Napětí	N° x mm <sup>2</sup> / A	480V/3AC/50/60Hz	480V/3AC/50/60Hz	
Ampery	A	20	40	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x2,5	4x6	
Napětí	N° x mm <sup>2</sup> / A	600V/3AC/50/60Hz	600V/3AC/50/60Hz	
Ampery	A	16	35	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x2,5	4x6	
Ohřev pára	kW	50	----- 50	
El. ohřev	kW	-----	24	
Ohřev vody	L/s	2		
Vstupní tlak vody	bary	2-6		
Stlačný vzduch	bary	7-10		
Vstupní tlak páry	bary	3-8	0,3-0,5	----- pv,or,pn
ROZMĚRY				
Šířka	mm	1250		
Hloubka	mm	1100		
Výška	mm	1668 (2193*)		
Hmotnost	kg	775-795		

