



### TOUCH

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat... Celé menu v českém jazyce.



### G FAKTOR

Pračka PCH má G-FAKTOR 361. Nejvyšší ve své třídě – dokonalé odstředění.



### ÚČINNOST

Optimální plnění: manuální zobrazení váhy prádla. Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie. Nízká spotřeba vody. Recyklace vody.



### VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.



### PŘIPOJENÍ

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení – komerční i mincovníkové prádelny.



### OSTATNÍ

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304. Není potřeba ukotvení k zemi.

### VOLBY

- Automatický važící systém
- Pneumatické odpružení
- Přívod vody / páry
- Vypouštěcí ventily
- Vnitřní bubny - rozdělení na 2 nebo 3 komory
- Recyklace vody
- Několik měřičů energie
- Monitorovací systém hygieny



BUBEN	JEDNOTKY	PCH 701			
Kapacita plnění 1/10	Kg	70			
G - faktor		361			
<b>PŘIPOJENÍ</b>		PCH 701 parní ohřev	PCH 701 parní ohřev	PCH 701 elektrický ohřev	PCH 701 kombinovaný ohřev
Přívod vody	Palce	40 (6/4)"			
Přívod páry	kW	32 (5/4)	40(6/4)	-----	Pv or Pn
Odtah	mm	10 (3/8)			
Dávkování kapaliny	col	90+(50vol. Dávkovací box)			
Odtok	mm	80			
Knalizační trubka	mm	75/110			
Odtok pro rekuperaci vody volitelné	mm	75/110			
El. připojení	kW	11,8		(vol.59,8) 71,8	
Napětí	N° x mm <sup>2</sup> / A	400V/3NAC (3AC)50HZ		400V/3NAC (3AC)50HZ	
Ampery	A	40		(vol.100) 125	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	6x6		(vol.5x25) 5x35	
Napětí *	N° x mm <sup>2</sup> / A	208V/3AC/50/60 Hz		208V/3AC/50/60 Hz	
Ampery	A	50		224	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x6		4x95	
Napětí *	N° x mm <sup>2</sup> / A	220V/3AC/50/60Hz		220V/3AC/50/60Hz	
Ampery	A	50		200	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x6		4x70	
Napětí*	N° x mm <sup>2</sup> / A	240V/3AC/50/60Hz		240V/3AC/50/60Hz	
Ampery	A	50		200	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x6		4x70	
Napětí	N° x mm <sup>2</sup> / A	480V/3AC/50/60Hz		480V/3AC/50/60Hz	
Ampery	A	40		100	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x6		4x25	
Napětí	N° x mm <sup>2</sup> / A	600V/3AC/50/60Hz		600V/3AC/50/60Hz	
Ampery	A	25		80	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x4		4x16	
Ohřev pára	kW	180		---- 180	
El. ohřev	kW	-----		(vol.45)/60	
Stlačný vzduch	L/s	0,2			
voda	L/s	2			
Tlak ve vstupech pro vodu	bary	2-6			
Tlak ve vstupech pro vzduch	bary	7-10			
Vstupní tlak páry	bary	3-8	0,3-0,5	-----	pv,or,pn
<b>ROZMĚRY</b>					
Šířka	mm	1860			
Hloubka	mm	1420			
Výška	mm	1950(2260)			
Hmotnost	kg	2290			

