



ÚČINNOST

Vynikající kvalita žehlicího povrchu mandlu S160/30AV je zaručen materiálem, který rychle dosáhne požadovanou teplotu a udržuje ji po celé délce koryta. Díky použité hliníkové směsi žehlicího koryta, je povrch velmi hladký při jakékoliv žehlicí teplotě. Koryta jsou velmi odolné vůči chemikáliím.

VÝHODY

- V šedém poplastovaném plechu
- Automatický pohyb žehlicího koryta
- Dlouhá životnost a nízké náklady na energie
- Vhodný pro umístění ke stěně
- Žehlicí válec upevněný ložisky na obou stranách
- Bezpečnostní ochrana prstů
- Elektronická řídicí jednotka - sleduje všechny provozní parametry stroje a optimalizuje výkon a spotřebu energie
- 2 bezpečnostní termostaty zabraňují nežádoucí přehřátí
- Nožní pedál pro ovládání mandlu
- Manuální odtažení žehlicího koryta při výpadku elektrické energie žehlicího válce mandlu
- Řízení rychlosti válce mandlu
- Mincovníková verze - na vyžádání
- Nomexový nábal
- Odsávaný žehlicí válec
- K dispozici parní ohřev



VŠEOBECNÉ ÚDAJE	JEDNOTKY	S 160/30AV
Teoretická produkce při vlhkosti 10-15%*	Kg/h	32-50
Teoretická produkce při vlhkosti 20-25%*	Kg/h	26-37
Rychlost žehlení	m/min	3,9
Ovládání	ST23 ovládání	standard
NAPÁJENÍ		
Elektrický ohřev	Kw	13,2
Parní ohřev	Bary	10-12
Motor	Kontrola rychlosti	standard
Motor napájení	Kw	0,36
Ventilátor motoru	Řízení frekvence	Není dostupný
Napájení	Kw	volitelný
Elektrické napájení standard spotřeba	Kw	8
PŘIPOJENÍ		ELEKTRICKÝ
Napětí standard		380-415V3-50Hz
Napětí volitelné 1		230-240V1-50Hz
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ		
Šířka/ šířka balení	mm	2200/2280
Hloubka/ hloubka balení	mm	500/610
Výška/ výška balení	mm	1100/1300
Hmotnost	Kg	262/300
SAMOOSLUŽNÝ SYSTÉM		
Elektromechanický platební systém		Volitelný
Elektronický platební systém		Volitelný
Připraven k centrálnímu platebnímu systému		Volitelný